



## **TEC- 232**

### **DESCRIZIONE**

**TEC- 232** è un adesivo trasparente a base di polimeri sintetici in stick versatile per applicazioni di assemblaggio o confezionamento. Incolla legno, plastiche, ceramiche, tessuti, pelle, sughero, carta e cartoncino. **TEC- 232** offre buone prestazioni sia alle alte (75°C) che alle basse temperature. Prodotto flessibile e tenace.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Punto di rammollimento	86°C	<u>Metodo di prova</u> ASTM E 28
Viscosità a 180°C	9.500 Centi Poises	ASTM D 3236
Colore	trasparente	
Tempo aperto	medio	
Capacità adesiva allo stato fuso	media	
Resistenza alla temperatura	75°C	BS5350 Part H3
Flessibilità alle basse temperature (tg)	-30°C	

**Temperatura di applicazione consigliata: 195 °C.**

### **ASPETTO E CONFEZIONI**

**TEC- 232** è disponibile in stick da 12 mm di diametro, lunghi 300 mm, 34 stick per Kg, in confezioni da 5 Kg, pallet da 500 Kg.

**TEC- 232** è disponibile in stick da 43 mm di diametro, lunghi 43 mm, 17 stick per Kg, in confezioni da 10 Kg, pallet da 500 Kg.

### **NORME FDA**

Le sostanze contenute in **TEC- 232** sono elencate dalla Food and Drug Administration U.S.A. numero CFR 21.175.105 (ADHESIVES).

### **SISTEMI DI APPLICAZIONE**

Applicatori POWER TEC da 12 mm o da 43 mm.

05/00

Le informazioni e i dati qui contenuti si basano su documentazioni da noi ritenute attendibili. Ciò nonostante, prima di un'utilizzazione commerciale, sarebbe opportuno verificare l'idoneità dei prodotti ed accertarsi delle loro soddisfacenti prestazioni. Schede sanitarie dei prodotti sono disponibili su specifica richiesta.